

 **TECNO  
IMPIANTI**



*Tecno Impianti Srl*  
*Via Macina, 21/23 - 42010 Casalgrande RE ITALY*  
*Phone: 0039 0522 996150 Fax: 0039 0522 849792*  
*E-mail: [commerciale@tecnoimpianti.it](mailto:commerciale@tecnoimpianti.it)*



## WASH IT : LAVADORA DE CUBOS DE TINTA

### VENTAJAS:

- “WASH.IT” es completamente automático.
- Deja al operador libre para realizar otras tareas.
- Tiempos de ciclo: de 3 a 5 min.
- Consumo mínimo de agua.
- Reducción de consumo de detergente.
- Al tener los cubos limpios se mejora el color en la calidad de impresión.
- De fácil uso.
- Diseño simple y de bajo mantenimiento.

- Muy pocos recambios.
- Ocupa muy poco espacio.
- Instalación en 2 horas
- Lava cubos de plástico y metal.

La cantidad de agua por ciclo se puede reducir ajustando la presión de agua, utilizando el regulador de la máquina. El agua de desagüe no lleva detergentes.

En el futuro no será posible utilizar cubos de tinta sucios repetidamente. Esta medida ya se aplica en algunos países de la comunidad.

Consúltenos para conocer la lista de referencias de máquinas instaladas.

### LAVADORA DE CUBOS DE TINTA:

La lavadora de cubos de tintas WASH IT se ha diseñado especialmente para la industria del cartón ondulado. La función principal de esta máquina es lavar los cubos de tinta para Flexografía principal de la mínima cantidad de agua y detergente, en el mínimo tiempo posible.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Suministro de Energía: 220V/0,37 kW.

Suministro de aire: 6,5 bares.

Consumo de aire: 130 L de aire por ciclo a 1,5 bares.

Dimensiones de los cubos: Mínimo 15 Litros, Máximo 30 Litros.

Material de fabricación del cubo: Plástico o metal.

Dimensiones de la máquina: Altura 1800mm, Ancho 700mm.

Profundidad 1100mm. Fabricado en acero INOX AISI304.

Capacidad de reciclaje del líquido: 125 Litros.

Presión de agua: Mínima 0,8 bares, Máxima 2 bares.

Consumo de agua y tiempos de ciclo a 1,5 bares de presión.

Ciclo corto: 3min. y 15 seg., 7 litros de agua a desagüe.

Ciclo medio: 4min. y 30 seg., 10 litros de agua a desagüe.

Ciclo medio: 5min. y 45 seg., 13 litros de agua a desagüe.

Estructura y componentes de acero pintados con pintura epoxy.

### NOTA:

Puede consultar el funcionamiento de la máquina en video del módulo de Videos Online de [www.corrugatedonline.com](http://www.corrugatedonline.com).

Prodotta da: **Tecno Impianti Srl - 42010 Salvaterra di Casalgrande (Re)**